

**FLEDSS URB
150W****FLEDSS URB
50W****FLEDSS URB
100W**

EFICÁCIA ATÉ

140

lm/W

GARANTIA DE

3

ANOS

GRAU DE
PROTEÇÃO**IP66**

TIIM

TEMPERATURA
DA OPERAÇÃO

-10°C a +45°C

LED



VIDA ÚTIL

102.000 hs - L70

Características

Luminária decorativa Urbana, tecnologia LED, proporciona um ótimo desempenho fotométrico, design moderno, apropriado para aplicações em áreas externas valorizando e modernizando o ambiente, instalação simples e segura.

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, excelente dissipação térmica, garantindo maior durabilidade do LED.

Grau de proteção IP66, parafusos de aço inox.

Acabamento com pintura eletrostática especial na cor cinza.

Aplicações

Ideal para aplicações em estacionamentos, condomínios, indústrias, shopping centers e áreas externas em geral.

Formação de Código

Modelo	Potência	Temperatura da cor
FLEDSS URB	—	4K
	50	4000k
	100	
	150	

Informações Técnicas



MODELOS	FLEDSS URB		
Potência	50W	100W	150W
Eficácia do LED	185 lm/W		
Eficácia da luminária	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Fluxo luminoso	7.000 lm	14.000 lm	21.000 lm
Tecnologia do LED	SMD		
Tensão de funcionamento	110- 277 Vca		
Fator de potência	≥ 0.95		
Distorção harmônica (THD)	≤ 10%		
Frequência de operação	50/60 Hz		
Classe elétrica	I		
Protetor contra surto – DPS	4 kV		
Grau de proteção	IP66		
Temperatura de funcionamento	-10°C à + 45°C		
Manutenção do fluxo luminoso	102.000hs - L70		
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 70		
Proteção contra impacto	IK 08		
Temperatura de cor	4.000K		
Distribuição fotométrica	Tipo II Média		
Material do corpo	Alumínio		
Material da lente	Vidro/PMMA		
Diâmetro de encaixe mm	Ø48	Ø48 à Ø60,3mm.	Ø48 à Ø60,3mm.
DIMENSÕES			
50W		100W	150W
A	385	A	425
C	195	C	225
L	70	L	80
Peso (Kg)	1,5	Peso (Kg)	2,4
Garantia da luminária		3 anos*	

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Curva Fotométrica

Dimensões



Tipo II Média

Opcionais



Tomada para Rele
Nema 3 Pinos (B3)
Nema 7 Pinos (B7)



Rele Fotoelétrico