



FLEDSS URB – 200W



FLEDSS URB
150W



FLEDSS URB
100W



FLEDSS URB
50W

EFICÁCIA ATÉ
140
lm/W

GARANTIA DE
3
ANOS

GRAU DE
PROTEÇÃO
IP66



Características

Luminária decorativa Urbana, tecnologia LED, proporciona um ótimo desempenho fotométrico, design moderno, apropriado para aplicações em áreas externas valorizando e modernizando o ambiente, instalação simples e segura.

Corpo fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, excelente dissipação térmica, garantindo maior durabilidade do LED.

Grau de proteção IP66, parafusos de aço inox.

Acabamento com pintura eletrostática especial na cor cinza.

Aplicações

Ideal para aplicações em estacionamentos, condomínios, indústrias, shopping centers e áreas externas em geral.

Formação de Código

Modelo	Potência	Temperatura da cor
FLEDSS URB	50 100 150 200	5K 5000k

Informações Técnicas


MODELOS		FLEDSS URB					
Potência		50W	100W	150W	200W		
Eficácia do LED		185 lm/W					
Eficácia da luminária		140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W		
Fluxo luminoso		7.000 lm	14.000 lm	21.000 lm	28.000 lm		
Tecnologia do LED		SMD					
Tensão de funcionamento		110- 277 Vca					
Fator de potência		≥ 0.95					
Distorção harmônica (THD)		≤ 10%					
Frequência de operação		50/60 Hz					
Classe elétrica		I					
Protetor contra surto – DPS		4 kV					
Grau de proteção		IP66					
Temperatura de funcionamento		-10°C à + 45°C					
Manutenção do fluxo luminoso		102.000hs - L70					
Índice de reprodução de cor (IRC)		≥ 70					
Proteção contra impacto		IK 08					
Temperatura de cor		5.000K					
Distribuição fotométrica		TIIM					
Material do corpo		Alumínio					
Material da lente		Vidro/PMMA					
Diâmetro de encaixe mm		Ø48	Ø48 à Ø60,3	Ø48 à Ø60,3	Ø48 à Ø60,3		
DIMENSÕES							
50W		100W		150W		200W	
A	385	A	425	A	550	A	610
C	195	C	225	C	280	C	330
L	70	L	80	L	85	L	80
Peso (Kg)	1,5	Peso (Kg)	2,4	Peso (Kg)	3,6	Peso (Kg)	4,8
Garantia da luminária			3 anos*				

*Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.


Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Curva

Dimensões



Fotométrica



Opcionais

