

**FLPOR 350 AL****FLPOR 360 AL**

Eficácia

**130**  
lm/W**02**  
anos

De garantia

\*Grau de  
Proteção**IP65****DPS**Temperatura  
de operação**-10°C à +45°C**

LED



Vida Útil

**78.000 hs - L70**

## Características do Produto

Poste ornamental, nos modelos simples ou duplo fabricado em alumínio formato retangular, com alta resistência mecânica e corrosiva.

Modelo Simples FLPOR350AL com uma luminária.

Modelo duplo FLPOR360AL com duas luminárias.

Design moderno e decorativo, proporcionando alta uniformidade e excelente distribuição da luz.

Acabamento padrão: Pintura epóxi na cor preto ou outras cores sob consulta.

Sistema de fixação: flangeado com base retangular para fixação através de 04 chumbadores tipo J (chumbadores inclusos).

## Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, condomínios e shopping centers.

## Informações Técnicas

Tecnologia do LED	SMD
Tensão de funcionamento	220-277 Vca
Fator de potência	≥ 0.95
Distorção harmônica ( THD )	≤ 10%
Frequência de operação	50/60Hz
Classe de isolamento	I
Protetor contra surto – DPS	10 kV
* Grau de proteção modulo LED e driver	IP 65
Temperatura de operação	-10°+ 45°C
Manutenção do Fluxo Luminoso	78.000 Horas L70
Garantia da luminária	2 anos *

## Características Fotométricas

Eficácia	130 lm/W
Índice de reprodução decor	≥ 70
Temperatura de cor	5000K / 3000K
Distribuição fotométrica	120°

Modelo	Potência por luminária (W)	Potência total (W)	Fluxo luminoso (Lm)	Altura (m*)	Projeção (m)	Dimensões do tudo (mm)	Dimensões da base (mm)	Dimensões do chumbador
FLPOR350AL-50-2-_-	50	50	6.500	2	0,6	101,6 x 50,8	200 x 200	½ " x 300mm
FLPOR350AL-50-2.5-_-	50	50	6.500	2,5	0,6	101,6 x 50,8	200 x 200	½ " x 300mm
FLPOR350AL-50-3-_-	50	50	6.500	3	0,6	101,6 x 50,8	200 x 200	½ " x 300mm
FLPOR360AL-100-2.5-_-	50	100	13.000	2,5	1,2	101,6 x 50,8	200 x 200	½ " x 300mm
FLPOR360AL-100-3-_-	50	100	13.000	3	1,2	101,6 x 50,8	200 x 200	½ " x 300mm

\*Outras alturas sob consulta.

## Formação de código:

**FLPOR**

Família

-

**3XX**

Modelo:  
350AL- Simples  
360AL-Duplo

-

**X**

Potência total  
(W)

-

**X**

Altura

-

**X**

Temp:cor  
3- 3000K  
5- 5000K

Valores informados sujeitos a variação de ± 5%

Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

A Fortlight reserva-se o direito de modificar ou alterar desenhos e especificações técnicas em qualquer tempo sem prévio aviso.