

**FLPOR 350 F****FLPOR 360 F**

Eficácia  
**130**  
lm/W

**02**  
anos  
De garantia

\*Grau de  
Proteção  
**IP65**

**DPS**

Temperatura  
de operação

**-10°C à +45°C****LED**

Vida Útil

**78.000 hs - L70**

## Características do Produto

Poste ornamental, nos modelos simples ou duplo fabricado em aço galvanizado formato retangular, com alta resistência mecânica e corrosiva.

Modelo Simples FLPOR350 com uma luminária. Modelo Duplo FLPOR360 com duas luminárias. Design moderno e decorativo, proporcionando alta uniformidade e excelente distribuição da luz. Acabamento padrão: Pintura epóxi na cor preto ou outras cores sob consulta.

Sistema de fixação: flangeado com base retangular para fixação através de 04 chumbadores tipo J (chumbadores inclusos).

## Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, estacionamentos, condomínios e shopping centers.

## Informações Técnicas

Tecnologia do LED	SMD
Tensão de funcionamento	220-277 Vca
Fator de potência	≥ 0.95
Distorção harmônica ( THD )	≤ 10%
Frequência de operação	50/60Hz
Classe de isolamento	I
Protetor contra surto – DPS	10 kV
* Grau de proteção modulo LED e driver	IP 65
Temperatura de operação	-10°+ 45°C
Manutenção do Fluxo Luminoso	78.000 Horas L70
Garantia da luminária	2 anos*

## Características Fotométricas

Eficácia	130 lm/W
Índice de reprodução de cor	≥ 70
Temperatura de cor	5000K / 3000K
Distribuição fotométrica	120°

Modelo	Potência por luminária (W)	Potência total (W)	Fluxo luminoso (lm)	Altura (m*)	Projeção (m)	Dimensões do tubo (mm)	Dimensões da base (mm)	Dimensões do chumbador
FLPOR350F-50-2-_-	50	50	6.500	2	0,6	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR350F-50-2,5-_-	50	50	6.500	2,5	0,6	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR350F-50-3-_-	50	50	6.500	3	0,6	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR350F-50-4-_-	50	50	6.500	4	0,6	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR350F-50-5-_-	50	50	6.500	5	0,6	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR350F-100-5-_-	100	100	13.000	5	0,6	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR350F-100-6-_-	100	100	13.000	6	0,6	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR360F-100-2-_-	50	100	13.000	2	1,2	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR360F-100-2,5-_-	50	100	13.000	2,5	1,2	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR360F-100-3-_-	50	100	13.000	3	1,2	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR360F-100-4-_-	50	100	13.000	4	1,2	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR360F-100-5-_-	50	100	13.000	5	1,2	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR360F-200-5-_-	100	200	26.000	5	1,2	100x50	200x200	½ " x 300mm
FLPOR360F-200-6-_-	100	200	26.000	6	1,2	100x50	200x200	½ " x 300mm

\*Outras alturas sob consulta.

## Formação de código:

**FLPOR**

Família

-

**3XX**

Modelo:  
350F- Simples  
360F-Duplo

-

**X**

Potência total  
(W)

-

**X**

Altura

-

**X**

Temp:cor  
3- 3000K  
5- 5000K

Valores informados sujeitos a variação de ± 5%

Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

A Fortlight reserva-se o direito de modificar ou alterar desenhos e especificações técnicas em qualquer tempo sem prévio aviso.