



Eficácia
130
lm/W

02
anos
*De garantia

Grau de
Proteção *
IP65



DPS

Temperatura
de operação



-10°C à +45°C



Vida Útil

78.000 hs - L70

Características do Produto

Poste ornamental, nos modelos simples ou duplo fabricado em liga de aço circular galvanizado, com alta resistência mecânica e corrosiva.

Modelo Simples FLPOR250 com uma luminária. Modelo Duplo FLPOR260 com duas luminárias. Design moderno e decorativo, proporcionando alta uniformidade e excelente distribuição da luz.

Acabamento padrão: Pintura epóxi na cor preto ou outras cores sob consulta.

Sistema de fixação: Flangeado com base retangular para fixação através de 04 chumbadores tipo J (chumbadores inclusos).

Aplicações

Ideal para aplicações em parques, praças, condomínios, estacionamentos e shopping centers.

Informações Técnicas

Tecnologia do LED	SMD
Tensão de funcionamento	220-277 Vca
Fator de potência	≥ 0.95
Distorção harmônica (THD)	≤ 10%
Frequência de operação	50/60Hz
Classe de isolamento	I
Protetor contra surto – DPS	10 kV
Grau de proteção modulo LED e driver *	IP 65
Temperatura de operação	-10°+ 45°C
Manutenção do Fluxo Luminoso	78.000 Horas L70
Garantia da luminária	2 anos*

Características Fotométricas

Eficácia	130 lm/W
Índice de reprodução decor	≥ 70
Temperatura de cor	5000K / 3000K
Distribuição fotométrica	120°

Modelo	Potencia por luminária (W)	Potência total (W)	Fluxo luminoso (Lm)	Altura (m *)	Projeção (m)	Diâmetro do tubo (mm)	Dimensões da base (mm)	Dimensões do chumbador
FLPOR250F-50-2.5-_-	50	50	6.500	2,5	0,5	60,3	200x200	½" x 300mm
FLPOR250F-50-3-_-	50	50	6.500	3	0,5	60,3	200x200	½" x 300mm
FLPOR250F-50-4-_-	50	50	6.500	4	0,5	76,2	200x200	½" x 300mm
FLPOR250F-100-5-_-	100	100	13.000	5	0,5	76,2	200x200	½" x 300mm
FLPOR250F-100-6-_-	100	100	13.000	6	0,5	76,2	200x200	½" x 300mm
FLPOR-260F-100-2.5-_-	50	100	13.000	2,5	1	60,3	200x200	½" x 300mm
FLPOR-260F-100-3-_-	50	100	13.000	3	1	60,3	200x200	½" x 300mm
FLPOR-260F-100-4-_-	50	100	13.000	4	1	76,2	200x200	½" x 300mm
FLPOR-260F-200-5-_-	100	200	26.000	5	1	76,2	200x200	½" x 300mm
FLPOR-260F-200-6-_-	100	200	26.000	6	1	76,2	200x200	½" x 300mm

* Outras alturas sob consulta.

Formação de código:

FLPOR

Família

2XX

Modelo:
250F-Simples
260F-Duplo

-

X

Potência total

-

X

Altura

-

X

Temperatura de cor
3- 3000K
5- 5000K

Valores informados sujeitos a variação de ± 5 %

Garantia válida de acordo com "termo de garantia Fortlight", consulte-nos para maiores informações.

A Fortlight reserva-se o direito de modificar ou alterar desenhos e especificações técnicas em qualquer tempo sem prévio aviso.